

FICHA TECNICA CONGELADOR ULTRABAJA

MARCA : BIOBASE MODELO : BDF-866V588 PROCEDENCIA : CHINA

PARAMETROS TÉCNICOS

Capacidad	588L
Rango de temperatura	-40~-86°C
Precisión de temperatura	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤4°C
Estabilidad de la temperatura	≤6°C
Tiempo de recuperación (recuperación a -75 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	48 minutos
Tiempo de enfriamiento (enfriar a -80 °C en una temperatura ambiente de 25 °C)	302 minutos
Sistema de control	Control por microprocesador
Mostrar	Pantalla táctil LCD
Alarma	Alarma audible y visual, alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de condensador sucio y bloqueado, alarma de temperatura de anillo anormal, alarma de voltaje anormal, alarma de apagado, alarma de apertura de puerta, alarma de batería baja, interfaz de alarma remota, toda la información de alarma y el historial se pueden consultar en la pantalla LCD
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo
Refrigerante	R290, 130 g; R170, 68 g
Compresor	Compresor SECOP marca importada/2
Condensador y evaporador	Tubo de cobre tipo aleta, tipo bobina de cobre
Descongelar	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFC

Email: cmtechnologysac@gmail.com / ventas@cmtechnologysac.com

Celular: 970898193

Teléfono: 01-3637009

Dirección: Jr. Los Nardos N° 740 – Urb. Valdiviezo – Ate – Lima

Material	Material interno	acero inoxidable 304
	Material externo	Placa de acero pulverizada
Puerta		Puerta exterior: puerta de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*2
Consumo		690 W
Fuente de alimentación		CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional, transformador externo)
Ruedas		Sí
Estante		3
Accesorio estándar		Interfaz de alarma remota, interfaz USB, puerto de prueba, función de tablero de dibujo de escritura a mano, función de ranura para papel A4, orificio de equilibrio automático de presión de aire
Accesorio opcional		Registrador de temperatura, grabador de disco, sistema de respaldo de nitrógeno líquido
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)		606*738*1310 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)		891*1155*1994,5 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)		1330*1010*2200 mm
Peso neto		335 kilos
Peso bruto		400 kilos